

Link do produktu: <https://numatic-proeko.pl/pad-z-melaminy-strong-pad-17-p-783.html>

Pad z melaminy STRONG PAD, 17"

Cena brutto	46,13 zł
Cena netto	37,50 zł
Cena poprzednia	83,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Pad z melaminy „STRONG PAD” to narzędzie do maszynowego i ręcznego gruntownego czyszczenia posadzek mikroporowatych, takich jak płytki gresowe i ceramiczne oraz innych gładkich i twardych powierzchni typu terazzo, lastryko, tarket, linoleum, beton. W odróżnieniu od padów wykonanych z pianki melaminowej (SUPER PADY), STRONG PADY charakteryzują się zwiększoną wytrzymałością na ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne. Dlatego też mogą być stosowane do czyszczenia posadzek przez operatorów maszyn czyszczących wymagających większej żywotności padów z melaminy. Pady STRONG wykonane są z melaminy rebondowanej tzn. ścinki pianki melaminowej (białej lub szarej), pochodzące z innych procesów produkcyjnych, są ponownie spieniane i prasowane.

Dzięki temu procesowi uzyskuje się materiał o podwyższonej wytrzymałości, doskonale absorbujący brud i wodę, jednocześnie zagospodarowuje się odpady produkcyjne i oszczędza środowisko naturalne.

STRONG PADY przyspieszają proces doczyszczenia najbardziej zabrudzonych podłóg. Dzięki swoim właściwościom skracają czas potrzebny na doczyszczenie posadzek, redukują potrzebę stosowania agresywnych środków czyszczących. W porównaniu do zwykłych padów lub szczotek czyszczących, stosowanie STRONG PADÓW zwiększa nawet kilkukrotnie wydajność pracy oraz znacząco redukuje koszty maszynowego czyszczenia podłóg.

Podstawowe cechy:

- Wysoka chłonność wody i zanieczyszczeń w niej zawartych
- Wysoka zdolność twardych i sprężystych mikrowłókien melaminowych do penetracji mikroporów posadzki
- Kolor materiału: biały z wtrąceniami jasnoszarymi
- Możliwość pracy maszyną czyszczącą o obrotach maks. 350 obr./min.

Budowa:

- Melamina rebondowana - 25mm
- Fibra poliestrowa 3 mm

Dostępny w rozmiarach: 16" - 17" (cale)

Grubość pada: 28 mm

Gęstość objętościowa -37 kg/m³

Odporność użytej melaminy na większość środków chemicznych z wyjątkiem silnych kwasów takich jak: kwas solny, kwas siarkowy, kwas fosforowy, kwas mrówkowy (90%), kwas cytrynowy (5%) .

W celu zwiększenia skuteczności czyszczenia posadzek mikroporowatych typu gres można stosować profesjonalne środki czyszczące

Zalecenia: PICOMAT FS, BLUESTAR (producent: KLEEN PURGATIS)

Ekologia:

Pady z melaminy redukują potrzebę stosowania agresywnych środków czyszczących, można czyścić tylko wodą. Do produkcji melaminy rebondowanej wykorzystywane są odpady produkcyjne.

JAK UŻYWAĆ?

1. Dokładnie namoczyć pad przed założeniem. Nie wolno pracować padem suchym ponieważ szybko się rozkruszy.
2. Pracować przy obrotach maszyny czyszczącej do 350 obr./min.

Uwaga: Nie stosować urządzeń z silnikami elektrycznymi napędzającymi głowicę maszyny o małej mocy (najczęściej w maszynach bateryjnych). Pad piankowy przylega idealnie do posadzki wypełniając całkowicie pory materiału z którego wykonana jest posadzka co powoduje powstanie dużego oporu ruchu. Dlatego też może się zdarzyć, że pracując padem o średnicy ponad 16" głowica maszyny będzie się zatrzymywała, przy okazji można uszkodzić silnik maszyny. Polecamy używanie maszyn kablowych lub dużych bateryjnych.

3. Dbać o czystość pada. Co jakiś czas zaleca się zdjęcie pada z uchwytu i przemyć bieżącą wodą (w zależności od stopnia zabrudzenia posadzki).

4. DŁUGOŚĆ PRACY PADEM Z MELAMINY:

*rodzaju czyszczonej posadzki: budowy, chropowatości, porowatości, stopnia i rodzaju zabrudzenia.

*wielkości nacisku maszyny na pad.

*dbałości operatora o bieżące nawilżenie pada i jego konserwację-czyszczenie