Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:27

Link do produktu: https://numatic-proeko.pl/pady-z-melaminy-17-z-otworem-9-p-1000.html



pady z melaminy 17" z otworem 9"

Cena brutto	**57,37 zł**
Cena netto	**46,64 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

Pad przeznaczony do pracy z automatami bateryjnymi. Powiększono otwór wewnętrzny do 9". Zmniejsza to opór stawiany przez masę urządzenia i nie powoduje nadmiernego zużycia baterii.

SUPER PADY z pianki melaminowej to całkowicie nowe pady czyszczące przeznaczone do maszynowego i ręcznego czyszczenia podłóg. Błyskawicznie usuwają najtrudniejsze zabrudzenia z gładkich i twardych powierzchni typu gres, terazzo, lastryko, tarkett, linoleum, beton itp.
Unikalny, rewolucyjny materiał piankowy, z jakiego wykonano pady **SUPER PAD**, pozwala na łatwe i szybkie doczyszczenie powierzchni. Jest to wynikiem specjalnych właściwości ściernych zastosowanej pianki, która wyjątkowo łatwo i dokładnie zbiera drobiny zanieczyszczeń z czyszczonej powierzchni. Równocześnie mocny i sprężysty docisk **SUPER PADA** do podłoża powoduje szybszy przepływ wody pomiędzy strukturą pada a podłożem, a tym samym dokładne wypłukiwanie brudu z mikroporów posadzki.

SUPER PADY przyśpieszają proces doczyszczenia najbardziej zabrudzonych podłóg.
Dzięki swoim właściwościom **skracają czas potrzebny na doczyszczenie posadzek i redukują potrzebę stosowania agresywnych środków czyszczących**. W porównaniu do zwykłych padów lub szczotek czyszczących, stosowanie **SUPER PADÓW** zwiększa nawet kilkukrotnie wydajność pracy oraz znacząco redukuje koszty maszynowego czyszczenia podłóg. **SUPER PADEM** można wyczyścić od kilkuset do kilku tysięcy metrów kwadratowych posadzki, w zależności od warunków pracy

JAK UŻYWAĆ?
1. Dokładnie namoczyć pad przed założeniem. Nie wolno pracować padem suchym, ponieważ szybko się rozkruszy.
2. Pracować przy obrotach maszyny czyszczącej do 400 obr./min.
Uwaga: Nie stosować do urządzeń z sinikami elektrycznymi napędzającymi głowicę maszyny o małej mocy (najczęściej w maszynach bateryjnych). Pad piankowy przylega idealnie do posadzki, wypełnia całkowicie pory materiału, z którego wykonana jest posadzka. To powoduje powstanie dużego oporu ruchu. Może się więc zdarzyć, że pracując padem o średnicy ponad 16" głowica maszyny będzie się zatrzymywała. Przy okazji można uszkodzić silnik maszyny. Polecamy używanie maszyn kablowych lub dużych bateryjnych.
Rozwiązaniem jest też zamocowanie padów z pianki melaminowej o powiększonym do 9" otworem wewnętrznym. Minimalne zamówienie - 5 sztuk.
3. Dbać o czystość pada. Co jakiś czas zaleca się zdjęcie pada z uchwytu i przemycie bieżącą wodą (w zależności od stopnia zabrudzenia posadzki).

Długość pracy padem z pianki melaminowej zależy od:
* rodzaju czyszczonej posadzki: jej budowa, chropowatość, porowatość, stopień i rodzaj zabrudzenia;
* wielkości nacisku maszyny na pad:
* dbałości operatora o bieżące nawilżenie pada i jego konserwację - czyszczenie.

ŚRODKI CHEMICZNE: zalecamy stosowanie nieagresywnych środków chemicznych lub czystej wody.