

Link do produktu: <https://numatic-proeko.pl/pady-z-melaminy-9-22-86-cm-p-998.html>

pady z melaminy 9" (22,86 cm)

Cena brutto	38,74 zł
Cena netto	31,50 zł
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

SUPER PADY z pianki melaminowej to całkowicie nowe pady czyszczące przeznaczone do maszynowego i ręcznego czyszczenia podłóg. Błyskawicznie usuwają najtrudniejsze zabrudzenia z gładkich i twardych powierzchni typu gres, terazzo, lastryko, tarkett, linoleum, beton itp.

Unikalny, rewolucyjny materiał piankowy, z którego wykonano pady SUPER PAD, pozwala na łatwe i szybkie doczyszczenie powierzchni. Jest to wynikiem specjalnych właściwości ściernych zastosowanej pianki, która wyjątkowo łatwo i dokładnie zbiera drobiny zanieczyszczeń z czyszczonej powierzchni. Równocześnie mocny i sprężysty docisk SUPER PADA do podłoża powoduje szybszy przepływ wody pomiędzy strukturą pada a podłożem, a tym samym dokładne wypłukiwanie brudu z mikroporów posadzki.

SUPER PADY przyspieszają proces doczyszczenia najbardziej zabrudzonych podłóg.

Dzięki swoim właściwościom **skracają czas potrzebny na doczyszczenie posadzek i redukują potrzebę stosowania agresywnych środków czyszczących**. W porównaniu do zwykłych padów lub szczotek czyszczących, stosowanie SUPER PADÓW zwiększa nawet kilkukrotnie wydajność pracy oraz znacząco redukuje koszty maszynowego czyszczenia podłóg. SUPER PADEM można wyczyścić od kilkuset do kilku tysięcy metrów kwadratowych posadzki, w zależności od warunków pracy

JAK UŻYWAĆ?

1. Dokładnie namoczyć pad przed założeniem. Nie wolno pracować padem suchym, ponieważ szybko się rozkruszy.
2. Pracować przy obrotach maszyny czyszczącej do 400 obr./min.

Uwaga: Nie stosować do urządzeń z sinikami elektrycznymi napędzającymi głowicę maszyny o małej mocy (najczęściej w maszynach bateryjnych). Pad piankowy przylega idealnie do posadzki, wypełnia całkowicie pory materiału, z którego wykonana jest posadzka. To powoduje powstanie dużego oporu ruchu. Może się więc zdarzyć, że pracując padem o średnicy ponad 16" głowica maszyny będzie się zatrzymywała. Przy okazji można uszkodzić silnik maszyny. Polecamy używanie maszyn kablowych lub dużych bateryjnych.

Rozwiązaniem jest też zamocowanie padów z pianki melaminowej o powiększonym do 9" otworem wewnętrznym. Minimalne zamówienie - 5 sztuk.

3. Dbać o czystość pada. Co jakiś czas zaleca się zdjęcie pada z uchwytu i przemyć bieżącą wodą (w zależności od stopnia zabrudzenia posadzki).

Długość pracy padem z pianki melaminowej zależy od:

- * rodzaju czyszczonej posadzki: jej budowa, chropowatość, porowatość, stopień i rodzaj zabrudzenia;
- * wielkości nacisku maszyny na pad;
- * dbałości operatora o bieżące nawilżenie pada i jego konserwację - czyszczenie.

ŚRODKI CHEMICZNE: zalecamy stosowanie nieagresywnych środków chemicznych lub czystej wody.